DIN 125A

~ HRN M.B2.011 ~ UNI 6592 ~ ISO 7089

Podložna pločica ravna

Plain washers without chamfer

Scheiben ohne Fase



N	d1	d2	s	Fe	Zn	ZnŽ	Br	TZn	Dc
M 3	3,2	7	0,5	o	o	o	o		
M 4	4,3	9	0,8	o	o	o	o		
M 5	5,3	10	1,0	o	o	o	o		o
M 6	6,4	12	1,6	o	o	o	o	o	o
M 7	7,4	14	1,6	o	o	o	o		o
M 8	8,4	16	1,6	o	o	o	o	o	o
M 10	10,5	20	2,0	o	o	o	o	o	o
M 12	13,0	24	2,5	o	o	o	o	o	o
M 14	15,0	28	2,5	o	o	o	o	o	o
M 16	17,0	30	3,0	o	o	o	o	o	o
M 18	19,0	34	3,0	o	o	o	o	o	o
M 20	21,0	37	3,0	o	o	o	o	o	o
M 22	23,0	39	3,0	o	o	o	o	o	o
M 24	25,0	44	4,0	o	o	o	o	o	o
M 27	28,0	50	4,0	o	o	o	o	o	o
M 30	31,0	56	4,0	o	o	o	o	o	o
M 33	34,0	60	5,0	o	o	o	o	o	o
M 36	37,0	66	5,0	o	o	o	o	o	o
M 39	40,0	72	6,0	o	o	o	o	o	o
M 42	43,0	78	7,0	o	o	o	o	o	o
M 45	46,0	85	7,0	o	o	o	o	o	o
M 48	50,0	92	8,0	o	o	o	o	o	o
M 52	54,0	98	8,0	o	o	o	o	o	o
M 56	58,0	105	9,0	o	o	o	o	o	o
M 60	62,0	110	9,0	o	o	o	o	o	o

DIN 125 B

~ HRN M.B2.011 ~ ISO 7090

Podložna pločica sa oborenim rubom

Plain washers with chamfer

Scheiben mit Fase



Zn

N	d1	d2	s	
M 3	3,20	7,00	0,50	o
M 4	4,30	9,00	0,80	o
M 5	5,30	10,00	1,00	o
M 6	6,40	12,00	1,60	o
M 7	7,40	14,00	1,60	o
M 8	8,40	16,00	1,60	o
M 10	10,50	20,00	2,00	o
M 12	13,00	24,00	2,50	o
M 14	15,00	28,00	2,50	o
M 16	17,00	30,00	3,00	o
M 18	19,00	34,00	3,00	o
M 20	21,00	37,00	3,00	o
M 22	23,00	39,00	3,00	o
M 24	25,00	44,00	4,00	o
M 27	28,00	50,00	4,00	o
M 30	31,00	56,00	4,00	o
M 33	34,00	60,00	5,00	o
M 36	37,00	66,00	5,00	o
M 39	40,00	72,00	6,00	o
M 42	43,00	78,00	7,00	o
M 45	46,00	85,00	7,00	o
M 48	50,00	92,00	8,00	o
M 52	54,00	98,00	8,00	o
M 56	58,00	105,00	9,00	o
M 60	62,00	110,00	9,00	o