DIN 433

~ HRN M B2.013 ~ ISO 7092

Podloška manja za cilindrične vijke

Flat washers with reduced o. D

Scheiben ohne Fase für Zylinderschrauben



					Fe	Zn
N	*d1*	*d2*	*s*	***N***		
M 3	*3,2*	*6*	*0,5*	M 3	o	o
M 4	*4,3*	*8*	*0,5*	M 4	o	o
M 5	*5,3*	*9*	*1,0*	M 5	o	o
M 6	*6,4*	*11*	*1,6*	M 6	o	o
M 8	*8,4*	*15*	*1,6*	M 8	o	o
M 10	*10,5*	*18*	*1,6*	M 10	o	o
M 12	*13,0*	*20*	*2,0*	M 12	o	o
M 14	*15,0*	*24*	*2,5*	M 14	o	o
M 16	*17,0*	*28*	*2,5*	M 16	o	o
M 18	*19,0*	*30*	*2,5*	M 18	o	o
M 20	*21,0*	*34*	*3,0*	M 20	o	o
M 22	*23,0*	*37*	*3,0*	M 22	o	o
M 24	*25,0*	*39*	*4,0*	M 24	o	o
M 27	*28,0*	*44*	*4,0*	M 27	o	o
M 30	*31,0*	*50*	*4,0*	M 30	o	o
M 33	*34,0*	*55*	*5,0*	M 33	o	o
M 36	*37,0*	*58*	*5,0*	M 36	o	o
M 39	*40,0*	*64*	*6,0*	M 39	o	o
M 42	*43,0*	*69*	*7,0*	M 42	o	o
M 45	*46,0*	*74*	*7,0*	M 45	o	o
M 48	*50,0*	*79*	*8,0*	M 48	o	o
M 52	*54,0*	*86*	*8,0*	M 52	o	o
M 56	*58,0*	*92*	*9,0*	M 56	o	o
M 60	*62,0*	*99*	*9,0*	M 60	o	o