DIN 435



Kosa podloška za I-nosače
Square taper washers for I-sections
Scheiben vierkant, für I-Träger

~ HRN M.B2.031

N	d1	a	b	s1	s2	Fe	Zn	TZn
M 8	9,0	22,0	22,0	4,6	1,5	o	o	o
M 10	11,0	22,0	22,0	4,6	1,5	o	o	o
M 12	14,0	26,0	30,0	6,2	2,0	o	o	o
M 14	16,0	30,0	33,0	6,8	2,3	o	o	o
M 16	18,0	32,0	36,0	7,5	2,5	o	o	o
M 18	20,0	36,0	40,0	8,1	2,7	o	o	o
M 20	22,0	40,0	44,0	9,2	3,0	o	o	o
M 22	24,0	44,0	50,0	10,0	3,0	o	o	o
M 24	26,0	56,0	56,0	10,8	3,0	o	o	o
M 27	30,0	56,0	56,0	10,8	3,0	o	o	o
M 30	33,0	62,0	62,0	11,7	3,0	o	o	o

DIN 436



Podloška četverokutna
Square washers
Vierkantscheiben

~ HRN M.B2.022
~ UNI 6596

N	d1	a	s	Fe	Zn	TZn
M 10	11,0	30,0	3,0	o	o	o
M 12	13,5	40,0	4,0	o	o	o
M 14	15,5	45,0	5,0	o	o	
M 16	17,5	50,0	5,0	o	o	o
M 20	22,0	60,0	5,0	o	o	o
M 24	26,0	80,0	6,0	o	o	o