Uskočnik vanjski

Retaining rings for shafts

Sicherungsringe für Wellen



Br

N	d2	s	d1	b		N	d2	s	d1	b		N	d2	s	d1	b	
4	3,7	0,4	3,8	0,5	o	41	37,5	1,75	38,5	1,85	o	105	98	4	101	4,15	o
5	4,7	0,6	4,8	0,7	o	42	38,5	1,75	39,5	1,85	o	107	100	4	103	4,15	o
6	5,6	0,7	5,7	0,8	o	44	40,5	1,75	41,5	1,85	o	108	101	4	104	4,15	o
7	6,5	0,8	6,7	0,9	o	45	41,5	1,75	42,5	1,85	o	110	103	4	106	4,15	o
8	7,4	0,8	7,6	0,9	o	46	42,5	1,75	43,5	1,85	o	112	105	4	108	4,15	o
9	8,4	1	8,6	1,1	o	47	43,5	1,75	44,5	1,85	o	115	108	4	111	4,15	o
10	9,3	1	9,6	1,1	o	48	44,5	1,75	45,5	1,85	o	117	110	4	113	4,15	o
11	10,2	1	10,5	1,1	o	50	45,8	2	47	2,15	o	118	110	4	114	4,15	o
12	11	1	11,5	1,1	o	52	47,8	2	49	2,15	o	120	113	4	116	4,15	o
13	11,9	1	12,4	1,1	o	54	49,8	2	51	2,15	o	122	115	4	118	4,15	o
14	12,9	1	13,4	1,1	o	55	50,8	2	52	2,15	o	125	118	4	121	4,15	o
15	13,8	1	14,3	1,1	o	56	51,8	2	53	2,15	o	127	120	4	123	4,15	o
16	14,7	1	15,2	1,1	o	57	52,8	2	54	2,15	o	128	120	4	124	4,15	o
17	15,7	1	16,2	1,1	o	58	53,8	2	55	2,15	o	130	123	4	126	4,15	o
18	16,5	1,2	17	1,3	o	60	55,8	2	57	2,15	o	132	125	4	128	4,15	o
19	17,5	1,2	18	1,3	o	62	57,8	2	59	2,15	o	135	128	4	131	4,15	o
20	18,5	1,2	19	1,3	o	63	58,8	2	60	2,15	o	137	130	4	133	4,15	o
21	19,5	1,2	20	1,3	o	65	60,8	2,5	62	2,65	o	138	130	4	134	4,15	o
22	20,5	1,2	21	1,3	o	67	62,5	2,5	64	2,65	o	140	133	4	136	4,15	o
23	21,5	1,2	22	1,3	o	68	63,5	2,5	65	2,65	o	142	135	4	138	4,15	o
24	22,2	1,2	22,9	1,3	o	70	65,5	2,5	67	2,65	o	145	138	4	141	4,15	o
25	23,2	1,2	23,9	1,3	o	72	67,5	2,5	69	2,65	o	147	140	4	143	4,15	o
26	24,2	1,2	24,9	1,3	o	75	70,5	2,5	72	2,65	o	148	140	4	144	4,15	o
27	24,9	1,2	25,6	1,3	o	77	72,5	2,5	74,5	2,65	o	150	142	4	145	4,15	o
28	25,9	1,5	26,6	1,6	o	78	73,5	2,5	75,5	2,65	o	152	143	4	147	4,15	o
29	26,9	1,5	27,6	1,6	o	80	74,5	2,5	76,5	2,65	o	155	146	4	150	4,15	o
30	27,9	1,5	28,6	1,6	o	82	76,5	2,5	78,5	2,65	o	160	151	4	155	4,15	o
31	28,6	1,5	29,3	1,6	o	85	79,5	3	81,5	3,15	o	165	155,5	4	160	4,15	o
32	29,6	1,5	30,3	1,6	o	87	81,5	3	83,5	3,15	o	170	160,5	4	165	4,15	o
33	30,5	1,5	31,3	1,6	o	88	82,5	3	84,5	3,15	o	175	165,5	4	170	4,15	o
34	31,5	1,5	32,3	1,6	o	90	84,5	3	86,5	3,15	o	180	170,5	4	175	4,15	o
35	32,5	1,5	33	1,6	o	92	86,5	3	88,5	3,15	o	185	175,5	4	180	4,15	o
36	33,2	1,75	24	1,85	o	95	89,5	3	91,5	3,15	o	190	180,5	4	185	4,15	o
37	34,2	1,75	35	1,85	o	97	91,5	3	93,5	3,15	o	195	185,5	4	190	4,15	o
38	35,2	1,75	36	1,85	o	98	92,5	3	94,5	3,15	o	200	190,5	4	196	4,15	o
39	36	1,75	37	1,85	o	100	94,5	3	96,5	3,15	o						
40	36,5	1,75	37,5	1,85	o	102	95	4	98	4,15	o						