DIN 580 / DIN 582

DIN 580

~ HRN M.B1.210
~ UNI 2947
~ ISO 3266

Vijak s prstenastom glavom
Lifting eye bolts
Ringschrauben



DIN 582

~ HRN M.B1.690

Prstenasta matica
Lifting eye nuts
Ringmuttern



							Fe	Zn
d1	*l*	*d2*	*d3*	*d4*	*h*	*k*		
M 6	13	17	28	16	31	6	o	o
M 8	13	20	36	20	36	8	o	o
M 10	17	25	45	25	45	10	o	o
M 12	21	30	54	30	53	12	o	o
M 14	21	30	54	30	54	12	o	o
M 16	27	35	63	35	62	14	o	o
M 18	27	35	63	35	63	14	o	o
M 20	30	40	72	40	71	16	o	o
M 22	30	40	72	40	72	16	o	o
M 24	36	50	90	50	90	20	o	o
M 27	40	62	98	54	98	22	o	o
M 30	45	65	108	60	109	24	o	o
M 36	54	75	126	70	128	28	o	o
M 42	63	85	144	80	147	32	o	o
M 48	68	100	166	90	168	38	o	o
M 56	78	110	184	100	187	42	o	o
M 64	90	120	206	110	208	48	o	o

							Fe	Zn
d1	*d2*	*d3*	*d4*	*h*	*k*			
M 6	20	36	20	36	8	o	o	
M 8	20	36	20	36	8	o	o	
M 10	25	45	25	45	10	o	o	
M 12	30	54	30	53	12	o	o	
M 14	30	54	30	54	12	o	o	
M 16	35	63	35	62	14	o	o	
M 18	35	63	35	63	16	o	o	
M 20	40	72	40	71	16	o	o	
M 22	40	72	40	71	16	o	o	
M 24	50	90	50	90	20	o	o	
M 27	50	90	50	90	20	o	o	
M 30	65	108	60	109	24	o	o	
M 36	75	126	70	128	28	o	o	
M 42	85	144	80	147	32	o	o	
M 48	100	166	90	168	38	o	o	
M 56	110	184	100	187	42	o	o	
M 64	120	206	110	208	48	o	o	