Plužni vijci sa nosom

Flat countersunk nib bolts

Senkschrauben mit Nase



5.8 Fe

d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
b l<125	26	30	38	46	54
b 125<l<200	32	36	44	52	60
b l>200	45	49	57	65	73
d2	19,65	24,65	32,80	32,80	38,80
k	5,5	7	9	11,5	13
n	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
a	90°	90°	90°	60°	60°
l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
75				o	o
80				o	o
100				o	o

5.8 Zn

d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
b l<125	26	30	38	46	54
b 125<l<200	32	36	44	52	60
b l>200	45	49	57	65	73
d2	19,65	24,65	32,80	32,80	38,80
k	5,5	7	9	11,5	13
n	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
a	90°	90°	90°	60°	60°
l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
75				o	o
80				o	o
100				o	o

8.8 Br

l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
75				o	o
80				o	o
100				o	o

8.8 Zn

l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
75				o	o
80				o	o
100				o	o