



DIN 7500 C, D, M

~ UNI 8112, 8110, 8113


Cross recessed pan head
thread forming screws
Gewindefurchende Linsenschrauben
mit metrischem Gewinde,
Kreuzschlitz-Z Pozidrive



Hexagon head thread
forming screws with collar
Gewindefurchende Sechskantschrauben
mit metrischem Gewinde



Cross recessed countersunk
head thread forming screws
Gewindefurchende Senkschrauben
mit metrischem Gewinde,
Kreuzschlitz-Z Pozidrive



C							D							M						
8.8 Zn							8.8 Zn							8.8 Zn						
d1	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	d1	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	d1	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
d2	5,00	6,00		8,00	10,00	12,00	d2	1,70	2,00	2,40	2,80	3,50	4,00	d2	4,70	5,60	6,50	7,50	9,20	11,00
k	2,12	2,52		3,25	3,95	4,75	k	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	k	1,50	1,65	1,85	2,20	2,50	3,00
m	2,60	3,00		4,30	5,00	6,70	m	2,50	2,80	3,10	4,00	4,40	6,10	m	2,50	2,80	3,10	4,00	4,40	6,10
l\ d1	2,5	3	3,5	4	5	6	l\ d1	2,5	3	3,5	4	5	6	l\ d1	2,5	3	3,5	4	5	6
6	o	o	o	o			8	o	o	o				6	o	o	o	o		
8	o	o	o	o	o		10	o	o	o	o	o		8	o	o	o	o	o	
10	o	o	o	o	o	o	12	o	o	o	o	o		10	o	o	o	o	o	o
12	o	o	o	o	o	o	16	o	o	o	o	o	o	12	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	20	o	o	o	o	o	o	16	o	o	o	o	o	o
20		o	o	o	o	o	25		o	o	o	o	o	20		o	o	o	o	o
25				o	o	o	30			o	o	o	o	25				o	o	o
30				o	o	o	35			o	o	o	o	30				o	o	o
35					o	o	40			o	o	o	o	35					o	o
40					o	o								40					o	o

